

PL-855C30M

Tecnología de detección y seguimiento de personas PTZ 5MP 30X



- Sensor CMOS de 1/3 " 5MP
- Módulo de cámara industrial 30X de alta calidad
- Admite codificación de doble flujo
- Enlace con sonido / luz estroboscópica, detección humana y seguimiento automático.
- Construida con altavoz y micrófono
- Admite función de recorrido / patrón / escaneo A-B
- Índice IP66
- Reducción de ruido DWDR / BLC / 2D y 3D
- PoE

Resumen

La nueva PL-855C30M se caracteriza por un diseño compacto de solo 6 pulgadas fácil de instalar. Impulsada por la tecnología de detección y seguimiento de personas, protege de forma segura el área y permite filtrar las falsas alarmas. Su función PoE predeterminada es más conveniente para el cableado y ahorra el costo de mano de obra.

Con una velocidad de giro de hasta 180°/s y una velocidad de inclinación de hasta 100°/s, promete una gran cobertura de video HD y detalles nítidos. Es la opción ideal para soluciones destinadas a pequeñas y medianas empresas, como edificios, fábricas y escuelas, diseñadas para interiores y exteriores.

Funciones

H.265

Entrega de video de alta calidad con un ancho de banda hasta un 70% menor. H.265 es la evolución optimizada del H.264 tradicional.

La tecnología H.265 incluye una serie de estrategias de codificación como ROI dinámico, reducción de ruido inteligente 2D y 3D, etc. para ahorrar hasta un 70% de ancho de banda y almacenamiento.

Condiciones

Las cámaras ZKTeco PTZ podrían funcionar normalmente en entornos hostiles, con un rango de temperatura de trabajo de -20 °C a 60 °C con un 90% de humedad.

Parámetros Técnicos

Camera

Modelo	PL-855C30M
Sensor de Imágen	1/3" 5MP CMOS
Lente	30X, f=4.5 ~ 148.5 (mm)
FOV	60.1°(W) ~ 2.28°(T)
Sistema de escaneo	Progresivo
Obturador electrónico	Auto/Manual(1/5s-1/100,000s)
Min. iluminación	0.05Lux (color), 0.01Lux (BW), 0 Lux con IR encendido
Rango de infrarrojos	7pcs Array LED + 3pcs Láser IR + 2pcs Luces estroboscópicas cálidas, 120m

Video

Compresión	H.265 / H.264	WDR	DWDR
Resolución	Principal: 5MP@25f/s Secundario: 640*480@25f/s	Día / noche	Auto(ICR)/Color/B/W
Control de tasa de bits	CBR/VBR	Balance de Blancos	Automático/Personalizado/WB bloqueado/Lámpara incandescente/Luz cálida/Luz natural/Lámpara fluorescente
Tasa de bits	Principal: 2Mbps ~ 8Mbps Sub Secundario: 160Kbps ~ 896Kbps	Control de ganancia	Auto
Compresión de audio	G.711a/G.711u(32Kbps)/PCM(128Kbps)	Reducción de ruido	2D & 3D DNR
BLC	Soportado	Máscara de privacidad	Hasta 5 areas
Detección humana	Enlace con sonido / luz estroboscópica y seguimiento por alarma de detección humana		
Audio I/O	1Altavoz y micrófono incorporado		

Network

Protocolo	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, NTP	Max. usuario en línea	3
Onvif	Onvif profile	Navegador	IE, Chrome, Firefox

P/T

Rango de paneo /inclinación	Paneo: 0°~360°, Inclinación: -5°~90°	Índice de Protección	IP66
Velocidad de paneo	0~180°/s	Ambiente de trabajo	-20°C ~ 60°C, RH < 90%
Velocidad de inclinación	0~100°/s	Fuente de alimentación	PoE/DC 12V4A
Preestablecido	255	Protección contra rayos	EDS 4000V
Velocidad preestablecida	7 niveles de seleccion	Grupo de recorrido	8
Grupo de patrones	4	Grupo de Scan A-B	8
Modo automático	Admite movimiento inactivo, detección automática de encendido, cambios de velocidad de rotación con zoom óptico proporcional		
Protocolo	Pelco-D, Pelco-P	Dimensiones	Φ185 * 375 (mm)
Peso neto	3.5kg	Peso bruto	4.5kg

Información para Compra

Tipo	Número de pieza	Descripción
5MP PTZ Camera	PL-855C30M	6 inches 5MP PTZ camera, 30X

Dimensiones (mm)

